



ANWENDUNG und WISSENSWERTES

JOTUN TERRASSFIX

Für vergraute und fleckige Holzoberflächen (Weichhölzer) im Außenbereich wie Terrassen- und Balkonbeläge, Gartenmöbel und andere verwitterte bzw. vergraute Holzbauteile.

DEMIDekk TERRASSFIX ist geeignet zum Reinigen, Entfärben und Bleichen von verwitterten/vergrauten Holzoberflächen. Nicht für die Anwendung bei exotischen Holzarten geeignet.



- 1) Holzoberfläche leicht anfeuchten.
- 2) Terrassfix unverdünnt auf die angefeuchtete Fläche auftragen. Am Besten mit Flächenstreicher, Malerbürste oder Rolle.
- 3) Ca. 20 Minuten einwirken lassen – unbedingt die Fläche feucht halten, indem öfters das Terrassfix aufgetragen wird.
- 4) Wirkung wird unterstützt, wenn mit einer Bürste leicht geschrubbt wird.
- 5) Gründlich mit Wasser nachspülen
- 6) Nach dem waschen gut trocknen lassen (Je nach Wetter ca. 1 Tag)

Weitere Informationen wie das technische Merkblatt oder das Sicherheitsdatenblatt finden Sie auf www.jotun.at/downloads/

